



## STANDARD

2 puertas correderas | Doble temperatura refrigeración/congelación | Vidrios templados bajo emisivo | Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en skinplate | Refrigeración ventilada | Paragolpes superior | Iluminación LED | Termómetro digital | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación automática de las aguas de descongelación | Ruedas con frenos

## OPCIONES

Ventiladores reversibles | Paragolpes inferior | Impresión personalizada | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



-21/-18 °C | 0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz




L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Temperatura de funcionamiento	-21/-18 °C   0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelación	Eléctrica
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	2020x1140x1052
TDA - Superficie total de exposición (m <sup>2</sup> )	1,43
Volumen neto (l)	495
Área de estante refrigerada (m <sup>2</sup> )	1,50
Isolamento	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	2093
Corriente (A)	8,73
TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)	18,821   6,041
AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)	6869,67   2205,04
Clasificación energética*	

\* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.

\*\* Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

