



## STANDARD

2 couvercles coulissants | Bi-température réfrigération/congélation | Verres trempés à basse émissivité | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Réfrigération ventilée | Pare-caddie supérieur | Éclairage LED | Thermomètre digital | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation automatique des eaux de dégivrage | Roulettes à freins

## OPTIONS

Ventilateurs réversibles | Pare-caddie inférieur | Impression personnalisée | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



-21/-18 °C | 0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz





L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Température de fonctionnement	-21/-18 °C   0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3
Dégivrage	Électrique
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	2020x1140x1052
TDA - Surface totale d'exposition (m <sup>2</sup> )	1,43
Volume net (l)	495
Surface d'étagère réfrigérée (m <sup>2</sup> )	1,50
Isolation	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	2093
Courant (A)	8,73
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	18,821   6,041
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	6869,67   2205,04
Classe d'efficacité énergétique*	   

\* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

\*\* Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

