



## STANDARD

4 niveles de estantes escalonados | Puertas frontales pivotantes de cierre automático de vidrio triple | Interior en skinplate | Exterior en skinplate | Refrigeración ventilada | Iluminación LED superior | Ventiladores reversibles | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Ruedas

## OPCIONES

Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



-21/-18 °C | 0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz




L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Temperatura de funcionamiento	-21/-18 °C   0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3
Descongelación	Eléctrica
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	588x593x1795
TDA - Superficie total de exposición (m <sup>2</sup> )	0,44
Volumen neto (l)	108
Área de estante refrigerada (m <sup>2</sup> )	0,61
Isolamento	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	520
Corriente (A)	2,62
TEC - Consumo total de energía (kWh/24h)	6,816   2,943
AEC - Consumo anual de energía (kWh/annum)	2487,84   1074,20
Clasificación energética*	

\* La información mostrada sobre la clasificación energética (Reglamento de etiquetado energético y Reglamento de diseño ecológico) refleja las opciones estándar del modelo mostrado. Para indicación de clasificación energética de los equipamientos con cambios u opciones que involucren elementos de consumo de energía y variaciones de construcción mecánica deben ser contactados directamente el fabricante.

\*\* Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

