



STANDARD

4 niveaux d'étagères grilles amovibles | Portes frontales pivotantes à fermeture automatique avec verre trempé triple vitrage | Intérieur en skinplate | Extérieur en skinplate | Réfrigération ventilée | Éclairage vertical LED | Ventilateurs double sens | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Roulettes

OPTIONS

Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



-21/-18 °C | 0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz




L1/M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Température de fonctionnement	-21/-18 °C 0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3
Dégivrage	Électrique
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	588x593x1795
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	0,44
Volume net (l)	108
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	0,61
Isolation	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	520
Courant (A)	2,62
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	6,816 2,943
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	2487,84 1074,20
Classe d'efficacité énergétique*	

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

