



STANDARD

Base en acier inoxydable AISI 304 | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en skinplate | Bacs GN1/1 avec couvercles | Canalisable | Éclairage LED | Régulateur électronique de température | Robinet d'évacuation d'eau | Vitre frontale basculante | Verres trempés | Pieds réglables en acier inoxydable | Robinet d'entrée d'eau

OPTIONS

Plan de travail en quartz | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Portes arrière coulissantes | Système anticondensation de la vitre frontale | Roulettes à freins | Pieds hauts réglables en acier inoxydable | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



65/75 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



3 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

C100 VA 70H**150****200**

Température de fonctionnement	65/75 °C	65/75 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3
Dégivrage	Time	Time
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1525x1100x1254	1970x1100x1254
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	1,09	1,40
Volume net (l)	4 x GN 1/1	5 x GN 1/1
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	3214	4036
Courant (A)	13,97	17,54

* Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

