



## STANDARD

Base en acier inoxydable AISI 304 | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en skinplate | Bacs GN1/1 avec couvercles | Canalisable | Éclairage LED | Régulateur électronique de température | Robinet d'évacuation d'eau | Vitre frontale basculante | Verres trempés | Pieds réglables en acier inoxydable | Robinet d'entrée d'eau

## OPTIONS

Plan de travail en quartz | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Portes arrière coulissantes | Système anticondensation de la vitre frontale | Roulettes à freins | Pieds hauts réglables en acier inoxydable | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



65/75 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



3 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

**C101 VA 70H****150****200**

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| Température de fonctionnement                       | 65/75 °C       | 65/75 °C       |
| Fluide (ref/GWP)                                    | R290/3         | R290/3         |
| Dégivrage   | Temps          | Temps          |
| Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)                 | 1545x1101x1254 | 1990x1101x1254 |
| TDA - Surface totale d'exposition (m <sup>2</sup> ) | 1,09           | 1,40           |
| Volume net (l)                                      | 4 x GN 1/1     | 5 X GN 1/1     |
| Isolation   | PUR/H2O        | PUR/H2O        |
| Puissance électrique (W)                            | 3214           | 4036           |
| Courant (A)   | 13,97          | 17,54          |

\* Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

