



STANDARD

2 couvercles coulissants | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Réfrigération ventilée | Pare-caddie supérieur | Éclairage LED | Thermomètre digital | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation automatique des eaux de dégivrage | Roulettes à freins

OPTIONS

Ventilateurs réversibles | Support publicitaire | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.




Plug-in



R290 ECO Friendly

CRYSTAL PC**100**

Température de fonctionnement	0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3
Dégivrage	Température
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	994x858x965
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	1,02
Volume net (l)	144
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	0,57
Isolation	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	417
Courant (A)	2,36
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	3,236
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	1181,14
Classe d'efficacité énergétique*	

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

