



STANDARD

4 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Portes frontales pivotantes à fermeture automatique avec verre double vitrage | Portes arrière | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Latéral semi-panoramique avec verre trempé double vitrage | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage vertical LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Pieds réglables

OPTIONS

Barre supérieure de support de crochets | Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Éclairage LED sur les étagères | Latéraux solides | Latéraux panoramiques | Niveau supplémentaire d'étagères sans éclairage | Niveau supplémentaire d'étagères avec éclairage | Kit de jonction | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

F080 DA	130	190	250	310	370
Température de fonctionnement	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Dégivrage	Temps	Temps	Temps	Temps	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1307x883x2230	1912x883x2230	2522x883x2230	3127x883x2230	3732x883x2230
TDA - Surface totale d'exposition (m²)	2,42	3,35	3,92	4,76	5,60
Volume net (l)	735	1102	1471	1837	2204
Surface d'étagère réfrigérée (m²)	2,98	4,48	5,99	7,48	8,97
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	775	912	1550	1687	1824
Courant (A)	4,14	4,78	8,28	8,92	9,56
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	8,973	12,841	17,946	21,814	25,682
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	3275,15	4686,97	6550,29	7962,11	9373,93
Classe d'efficacité énergétique*					

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

