



STANDARD

2 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Portes arrière | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Latéraux panoramiques avec verres trempés double vitrage | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage supérieur LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation électrique des eaux de dégivrage | Pieds réglables | Rideau de nuit

OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Éclairage LED sur les étagères | Étagère supplémentaire sans éclairage | Vitres latérales avec miroirs | Kit de jonction | Roulettes à freins | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



2/5 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

LO81 AT	100	130	150
Température de fonctionnement	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Dégivrage	Temps	Temps	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	1045x916x1505	1280x916x1505	1545x916x1505
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	1,73	2,01	2,33
Volume net (l)	292	365	446
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	1,19	1,48	1,81
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	1507	1461	1731
Courant (A)	6,95	7,34	8,16
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	15,365	17,678	19,214
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	5608,23	6452,47	7013,11
Classe d'efficacité énergétique*			

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.
 ** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

