



### STANDARD

4 niveaux d'étagères amovibles et ajustables | Portes frontales pivotantes à fermeture automatique avec verre trempé double vitrage | Intérieur en skinplate | Extérieur en skinplate | Réfrigération ventilée | Éclairage vertical LED | Ventilateurs double sens | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation automatique des eaux de dégivrage | Roulettes

### OPTIONS

Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Température de fonctionnement	0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3
Dégivrage	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	588x593x1795
TDA - Surface totale d'exposition (m <sup>2</sup> )	0,49
Volume net (l)	149
Surface d'étagère réfrigérée (m <sup>2</sup> )	0,87
Isolation	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	441
Courant (A)	2,48
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	3,537
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	1291,01
Classe d'efficacité énergétique*	

\* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

\*\* Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

