



## STANDARD

Área de exposición en skinplate | Decoración exterior en skinplate | Encimera de servicio en skinplate | Laterales inyectados | Reserva refrigerada | Acoplable | Refrigeración ventilada | Termómetro digital | Controlador electrónico de temperatura | Descongelación automática y programable | Evaporación eléctrica de las aguas de descongelación | Vidrios templados | Pies niveladores

## OPCIONES

Encimera de servicio en acero inoxidable AISI 304 | Encimera de servicio en quartzo | Área de exposición en chapa pintada (RAL) | Área de exposición en acero inoxidable AISI 304 | Decoración exterior en chapa pintada (RAL) | Decoración exterior en acero inoxidable AISI 304 | Evaporador tratado | Ventiladores reversibles | Reserva refrigerada con sistema de cajón | Enchufe adicional | Kit de unión | Ruedas con frenos | Pies niveladores altos en acero inoxidable | Tensión eléctrica 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilado



0/4 °C



Automática



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

M100 SS	150	200	250
Temperatura de funcionamiento	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluido (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Descongelación	Tempo	Tempo	Tempo
Dimensiones externas (LxPxA) (mm)	1525x1100x881	1970x1100x881	2570x1100x881
TDA - Superficie total de exposición (m <sup>2</sup> )	1,54	1,96	2,52
Volumen neto (l)	262	343	452
Área de estante refrigerada (m <sup>2</sup> )	1,17	1,53	2,02
Isolamento	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Potencia eléctrica (W)	1075	1087	1390
Corriente (A)	5,38	5,41	6,97

\* Imágenes y colores no contractuales. La información mostrada se refiere al equipamiento estándar, modelo autocontenido, para obtener datos para refrigeración a distancia o exhibidor neutro contactar el fabricante.

