



STANDARD

2 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Portes arrière supérieures coulissantes | Surface d'exposition supérieure réfrigérée ou neutre | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Latéraux en MDF laqué (RAL) | Réfrigération ventilée | Éclairage LED | Thermomètre digital | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation électrique des eaux de dégivrage | Vitres latérales double vitrage | Verres trempés | Pieds réglables | Rideau de nuit

OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Plan de travail d'appoint en acier inoxydable AISI 304 | Plan de travail d'appoint en skinplate | Prise supplémentaire | Roulettes à freins | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



2/5 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

OVERUNDER	100	130	150
Température de fonctionnement	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Dégivrage	Temps	Temps	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	911x1120x1505	1236x1120x1505	1516x1120x1505
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	1,00	1,27	1,50
Volume net (l)	219	306	382
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	1,29	1,80	2,29
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	1434	1412	1688
Courant (A)	6,57	7,15	8,34
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	12,565	13,961	16,425
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	4586,23	5095,77	5995,13
Classe d'efficacité énergétique*			

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.
 ** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

