



STANDARD

3 niveaux d'étagères amovibles, ajustables et inclinables | Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en MDF laqué (RAL) | Portes arrière coulissantes | Canalisable | Réfrigération ventilée | Éclairage LED supérieur | Éclairage LED sur les étagères | Thermomètre digital | Système anticondensation de la vitre frontale | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation électrique des eaux de dégivrage | Vitre frontale basculante | Verres trempés | Vitres latérales double vitrage | Pieds réglables

OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Prise supplémentaire | Kit de jonction | Roulettes à freins | Pieds hauts réglables en acier inoxydable | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



2/5 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M2 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

P102 VD	100	130	150	200
Température de fonctionnement	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C	2/5 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3	R290/3
Dégivrage	Temps	Temps	Temps	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	995x1060x1371	1295x1060x1371	1495x1060x1371	1940x1060x1371
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	2,03	2,56	2,91	3,69
Volume net (l)	291	385	447	582
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	2,14	2,83	3,29	4,28
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	1121	1187	1464	1614
Courant (A)	5,25	5,93	7,29	8,02
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	10,857	13,185	14,634	20,574
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	3962,81	4812,53	5341,41	7509,51
Classe d'efficacité énergétique*				

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

