



STANDARD

6 niveaux d'étagères amovibles | Portes frontales pivotantes à fermeture automatique avec verre trempé double vitrage | Intérieur et extérieur en skinplate | Arrêt-produits en skinplate | Latéraux solides | Réfrigération ventilée | Éclairage vertical LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Pieds réglables | Kit de fixation

OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz




M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

Température de fonctionnement	0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3
Dégivrage	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	800x392x2213
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	0,87
Volume net (l)	88
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	0,59
Isolation	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	626
Courant (A)	3,03
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	10,314
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	3764,61
Classe d'efficacité énergétique*	

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.

** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

