



STANDARD

Surface d'exposition en skinplate | Décoration extérieure en skinplate | Latéraux en MDF laqué (RAL) | Réfrigération ventilée | Éclairage supérieur LED | Régulateur électronique de température | Dégivrage automatique et programmable | Évaporation électrique des eaux de dégivrage | Vitres latérales double vitrage | Verres trempés | Pieds réglables | Rideau de nuit

OPTIONS

Surface d'exposition en tôle peinte (RAL) | Surface d'exposition en acier inoxydable AISI 304 | Décoration extérieure en tôle peinte (RAL) | Décoration extérieure en acier inoxydable AISI 304 | Évaporateur traité | Étagère supplémentaire sans éclairage | Prise supplémentaire | Roulettes à freins | Tension électrique 115 V-60 Hz / 120 V-60 Hz / 220 V-60 Hz



Ventilé



0/4 °C



Automatique



LED



230V | 1 Ph | 50 Hz



M1 | 25 °C | 60% H.R.



Plug-in



R290 ECO Friendly

UNDERCOUNTER	100	130	150
Température de fonctionnement	0/4 °C	0/4 °C	0/4 °C
Fluide (ref/GWP)	R290/3	R290/3	R290/3
Dégivrage	Temps	Temps	Temps
Dimensions extérieures (LxPxH) (mm)	911x928x1085	1236x928x1085	1516x928x1085
TDA - Surface totale d'exposition (m ²)	0,64	0,88	1,08
Volume net (l)	95	136	170
Surface d'étagère réfrigérée (m ²)	0,44	0,61	0,76
Isolation	PUR/H2O	PUR/H2O	PUR/H2O
Puissance électrique (W)	1404	1357	1658
Courant (A)	6,43	6,85	8,22
TEC - Consommation totale d'énergie (kWh/24h)	11,954	13,245	16,231
AEC - Consommation annuelle d'énergie (kWh/annum)	4363,21	4834,43	5924,32
Classe d'efficacité énergétique*			

* L'information présentée concernant le classement énergétique (réglementation Energy labeling et réglementation Eco design) correspond aux options standard du modèle présenté. Pour l'indication du classement énergétique d'appareils avec modifications ou options, comprenant des éléments de consommation énergétique et des variations de construction mécanique, contactez directement le fabricant.
 ** Images et couleurs non contractuelles. L'information présentée concerne l'équipement standard avec froid incorporé. Pour obtenir les informations pour froid à distance ou vitrine neutre, contactez le fabricant.

